

**Прайс лист**  
**На работы по укладке фирменных материалов KORODUR**

Наименование	Примечание	Стоимость 1м <sup>2</sup> / €
Стоимость устройства упрочнения полов (укладывается на по свежему бетону)		
Neodur HE2 (Кварц) серый /светло-серый	расход материала 4 кг./1м <sup>2</sup>	5,8
Neodur HE2 (Кварц) цветной (черепичный, зеленый, синий)	расход материала 5 кг./1м <sup>2</sup>	6,4
Neodur HE3 (Корунд) серый /светло-серый	расход материала 4 кг./1м <sup>2</sup>	6,5
Neodur HE3 (Корунд) цветной (черепичный, зеленый, синий)	расход материала 5 кг./1м <sup>2</sup>	7,2
NeodurHE3 (Металлик) серый /светло-серый	расход материала 6 кг./1м <sup>2</sup>	15
Neodur HE3 (Металлик) цветной (черепичный, зеленый, синий)	расход материала 6 кг./1м <sup>2</sup>	15
Стоимость устройства финишных полов KORODUR-KOROTAN толщиной 15мм.		
KORODUR-KOROTAN	Укладывается методом "влажное-по-влажному" по свежему бетону	40
KORODUR-KOROTAN	"влажное-по-сухому" на существующее основание	60
Стоимость устройства финишных полов Neodur HE65 толщиной. 8-15 мм		
Neodur HE65	Укладывается методом "влажное-по-влажному" по свежему бетону расход материала от 16,8 до 31,5 кг./1м <sup>2</sup>	40
Устройство химстойкого финишных полов Neodur HE 50SF толщиной 10-15 мм		
Neodur HE50CF	Укладывается методом "влажное-по-влажному" по свежему бетону расход материала от 16,8 до 31,5 кг./1м <sup>2</sup>	40
Neodur HE50CF	Укладывается методом "влажное-по-сухому" на существующее основание по свежему бетону расход материала от 16,8 до 31,5 кг./1м <sup>2</sup>	60
Устройство тонкослойного промышленного пола Neodur level толщиной 4-30 мм		
Neodur level	Укладывается методом "влажное-по-сухому" на существующее основание по свежему бетону расход материала от 16,8 до 31,5 кг./1м <sup>2</sup>	30
Устройство полированных декоративных промышленный полов GRANIDUR тол. 15 мм		

GRANIDUR	Укладывается методом "влажное-по-сухому" на существующее основание по свежему бетону расход материала от 16,8 до 31,5 кг./1м <sup>2</sup>	60
Обеспыливание и укрепления бетонных полов пропитками и лаками (поверхность должна быть предварительно очищена и вымыта)		
KOROPOX KOROMINERAL CURE KOROSEAL	Наносится механизировано	2,5
KOROMINERAL Li+ KOROMINERAL	Наносится, с помощью ракеля, затем укатывается крест-накрест валиком	5
Ремонтные работы с материалами RapidSet		
CEMENT ALL	1м <sup>2</sup> - толщиной 2-5 мм	8
MORTAR MIX	1м <sup>2</sup> -толщиной 50-150 мм	12
CONCRIT MIX	1м <sup>2</sup> -толщиной 100- 300 мм	20

\* Цены указаны в Евро